

# PROTECTION DES MAINS

**NOTE:** Les gants résistants aux coupures sont extrêmement résistants aux coupures mais ne sont pas à l'épreuve des coupures. N'utilisez pas ces gants avec des lames haute vitesse ou des lames très dentelées. Coupez toujours le courant avant de nettoyer ou d'enlever les lames de troncheuses.

## GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Enveloppe élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une adhérence supérieure
- Résistance aux coupures: EN 388 niveau 3
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFV077	7	
SFV078	8	
SFV079	9	
SFV080	10	
SFV081	11	

Produits de sécurité  
**ZENITH**™



## GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Faits de PEHP extensible et sans coutures
- Le PEHP (polyéthylène haute performance) est une fibre extrêmement résistante
- Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Excellente adhérence
- Résistance coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4/EN 388 niveau 5
- Niveaux de performance EN388: 4542
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFU948	6	
SEF166	7	
SEF167	8	
SEF168	9	
SEF169	10	
SEF170	11	

Produits de sécurité  
**ZENITH**™



## GANTS ENDUITS

- Enveloppe en PEHP offrant les plus hauts niveaux de dextérité et confort
- Le PEHP (polyéthylène haute performance) est une fibre extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Offre une meilleure prise en main à sec
- Calibre: 18
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2, EN 388 niveau B
- Niveaux de performance EN 388: 3X41B

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGW790	Petit	
SGW791	Moyen	
SGW792	Grand	
SGW793	T-Grand	

Produits de sécurité  
**ZENITH**™



## GANTS RÉSISTANTS À LA COUPE ET COMPATIBLES AVEC LES ÉCRANS TACTILES

- Léger, offrant une dextérité et mobilité supérieures
- Revêtement en nitrile de la paume améliorant la prise
- Fabrication de paume qui masque la saleté et les souillures pour un port prolongé
- Calibre: 18
- Matériau de l'enveloppe: PEHP, Nylon, Spandex
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A5
- Style d'enduction: Paume trempée
- Couleur: Vert avec revêtement noir
- Compatible avec les écrans tactiles

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGX787	Petit	
SGX788	Moyen	
SGX789	Grand	
SGX790	T-Grand	
SGX791	2T-Grand	

Produits de sécurité  
**ZENITH**™



## GANTS ACTIVARMR™ 80-813

- Combinent de hauts niveaux de résistance aux flammes et de protection contre les coupures
- Risque d'arc électrique de catégorie 2, ce qui aide à protéger les travailleurs contre les dangers électriques
- Revêtement spécial en mousse douce qui assure une prise sécuritaire dans les environnements mouillés, huileux ou secs
- Concept ergonomique qui offre un confort, une dextérité et une flexibilité supérieurs
- Conformes à la norme EN407 niveau 4 pour la résistance à l'inflammabilité
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 4 et EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures

**Utilisations:** assemblage d'équipement, entretien des installations et des machines, manipulation intensive du métal, manutention d'équipement lourd

**Ansell**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEB814	103535	6	
SEB815	103536	7	
SEB816	103537	8	
SEB817	103538	9	
SEB818	103539	10	
SEB819	103540	11	



## GANTS HYFLEX™ 11-550

- Excellents confort et dextérité
- Excellente protection contre les écorchures et l'abrasion
- Revêtement noir des paumes dissimulant les taches et prolongeant la durée de vie des gants
- Pour l'utilisation dans des conditions sèches ou légèrement huileuses avec une excellente résistance à l'abrasion
- Calibre: 15
- Revêtement: Nitrile
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2

**Ansell**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGO479	11550060	6	
SGO480	11550070	7	
SGO481	11550080	8	
SGO482	11550090	9	
SGO483	11550100	10	
SGO484	11550110	11	

