

# PROTECTION DES MAINS

## GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE QUALITÉ ENDUITS DE MOUSSE DE PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Revêtement traité au Sanitized<sup>MD</sup> qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Ajustement et confort exceptionnels
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 2
- Niveaux de performance EN388: 3231

**Utilisations:** environnements extérieurs/froids, industrie de la pêche, manipulation du bois/verre, construction et entretien



SGW80



PAUME ENDUITA

No modèle	Prix	Taille	/Chacun
SFQ726	Moyen (7)	SGW876	Moyen (7)
SFQ727	Grand (8)	SGW877	Grand (8)
SFQ728	T-Grand (9)	SGW878	T-Grand (9)
SFQ729	2T-Grand (10)	SGW879	2T-Grand (10)

ENDUITS AUX 3/4

No modèle	Prix	Taille	/Chacun
SGW876	Moyen (7)	SGW877	Grand (8)
SGW878	T-Grand (9)	SGW879	2T-Grand (10)
SGW880	Moyen (7)	SGW881	Grand (8)
SGW882	T-Grand (9)	SGW883	2T-Grand (10)

ENTIÈREMENT ENDUITS

No modèle	Prix	Taille	/Chacun
SGW880	Moyen (7)	SGW881	Grand (8)
SGW882	T-Grand (9)	SGW883	2T-Grand (10)
SGW884			
SGW885			

## GANTS ENDUITS DE NITRILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 15 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion aux coupures et à la perforation
- Enveloppe verte fluorescente et enduit en vert offre une visibilité maximale
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente • Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Niveaux de performance EN388: 4121

**Utilisations:** emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEI851	7	
SEI852	8	
SEI853	9	
SEI854	10	
SEI855	11	



SEI854

## GANTS ENDUITS EN MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement mince en nitrile bleu
- Paume enduite de mousse de nitrile qui assure une prise solide
- Poignet en tricot élastique qui améliore l'ajustement et prévient la perte du gant
- Lavable et résiste au liquide
- Calibre: 15
- Matériau de l'enveloppe: Nylon

**Utilisations:** mécanique et l'automobile, la construction, l'assemblage de machines, la manipulation d'objets huileux, les éclaboussements chimiques limités et les raffineries



No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGX782	Petit	
SGX783	Moyen	
SGX784	Grand	
SGX785	T-Grand	
SGX786	2T-Grand	



SGX782

## GANTS À PAUME EN NITRILE NITRI-FLEX LITE<sup>MD</sup>

- Gants en nylon sans couture à paume en nitrile gaufré vert
- Résistent aux coupures, accrocs et à l'abrasion tout en étant antidérapants
- Poignet en tricot ajusté serré est très flexible
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

**Utilisations:** construction, entretien général, expédition et réception



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SQ136	4500S-7	Petit	
SQ137	4500M-8	Moyen	
SQ138	4500L-9	Grand	
SQ139	4500XL-10	T-Grand	



SQ136

## GANTS 377

- Gants minces avec revêtement en nitrile bleu
- Paume en mousse noire avec revêtement en nitrile assurant une prise sûre
- Poignets tricotés élastiques conservant le gant bien en place sur le bras pour un port ajusté
- À l'épreuve des liquides
- Lavables

**Utilisations:** mécanique et industrie automobile, construction, assemblage de machines, manipulation d'objets huileux, éclaboussements chimiques limités et raffineries



SEI864

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEI864	377-06	Petit	
SEI865	377-07	Moyen	
SEI866	377-08	Grand	
SEI867	377-09	T-Grand	
SEI868	377-10	2T-Grand	