



Protection des mains

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

## TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F idéal pour des travaux lourds en milieu huileux ou aqueux



## Avantages spécifiques



### Facilité d'utilisation

- Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



### Performance

- Fibre Xtrem CUT apportant confort et souplesse combiné au plus haut niveau de protection du marché contre les coupures
- L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/grasseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

## Certifications et normes



EN 388  
4 X 4 3 F



EN 407  
X1XXXX



A6  
X X  
ANSI/ISEA 105-2024  
A6 XX

## Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile

## Protège contre les risques



Coupe



Usure



Perforation



Protection des mains

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

## TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F idéal pour des travaux lourds en milieu huileux ou aqueux

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



### EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT  
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVective  
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIante  
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION  
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

## Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile mousse
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Gris-Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel



# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

## TRAVAUX COUPANT INTENSIF

### Gants de protection

Gant anticoupure niveau F idéal pour des travaux lourds en milieu huileux ou aqueux

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VECUTF01NO06	Gris-Noir	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.4 cm	16.2 cm
VECUTF01NO07	Gris-Noir	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.2 cm	15.2 cm
VECUTF01NO08	Gris-Noir	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg	32.8 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF01NO09	Gris-Noir	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg	34.6 cm	72.6 cm	16.2 cm
VECUTF01NO10	Gris-Noir	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg	32.6 cm	72.2 cm	16.6 cm
VECUTF01NO11	Gris-Noir	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg	32.6 cm	72.4 cm	15.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height