



NOVAX®

Gant isolant en caoutchouc de classe 0 avec poignet droit - 11"

- La forme profilée réduit la fatigue des mains
- La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, à la résistance et à la durabilité
- Sans silicone
- Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
- Conforme à la norme ANSI/ASTM D120.

Applications

- La production d'énergie
- Entrepreneurs en électricité
- Maintenance de l'usine
- Travaux utilitaires
- Réparation, entretien et fabrication de véhicules hybrides

Données techniques

Couleur	Orange
Tailles disponibles	6-12
Emballages	En boîte
Emballé	12 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	43.00 x 43.00 x 32.50
Poids du boîtier (kg)	4,68
Matériau	Caoutchouc
Longueur	11"
Manchette	Droit
Couleur de la manchette	Orange
Construction	--
Certifications	ASTM D120, Sans silicone
Circularité des produits	--

Données de performance

Classe électrique	Class 0
-------------------	---------

Instructions d'entretien

Laver à l'eau tiède (29 °C/85 °F) avec du détergent doux et désinfecter avec une petite quantité d'eau de Javel. Sécher l'air ou la culbute à feu doux (74 °C/165 °F). Les gants peuvent être légèrement saupoudrés de talc pour réduire la maladresse. Les gants doivent être rangés dans un sac à gants, le bout des doigts vers le haut, suspendus et non posés à plat. Le gant de protection en cuir doit être retiré avant le stockage. Ne pliez jamais les gants. Conserver dans un endroit aussi sec et frais (35 °C/95 °F maximum) que possible, loin des sources d'ozone et de la lumière directe du soleil.