

# ANTICHUTE & SAUVETAGE

## LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL V-SHOCK<sup>MD</sup> SANS BORD D'ATTAQUE

- Les V-Shock<sup>MD</sup> Web PFL sont dotés d'une couleur de boîtier facile à comprendre, des étiquettes sur le boîtier et une iconographie permettant d'accélérer la sélection des EPI sur le chantier
- La couleur grise du boîtier gris identifie la ligne de vie comme étant destinée à une utilisation au-dessus de la tête par rapport au bord d'attaque, et comprend une icône signifiant qu'il n'est pas adapté pour les bords d'attaque
- Des tableaux de dégagement faciles à comprendre ont été ajoutés aux étiquettes, facilitant l'accès aux instructions de dégagement sans avoir à consulter le manuel
- Longueur du cordage: 6'
- Matériau du cordage: Sangles
- Pivotant ou stationnaire: Pivotant
- Connecteur à l'unité: Mousqueton
- Matériau du connecteur à l'unité: Acier
- Connecteur au cordage de sécurité: Crochet mousqueton
- Matériau du connecteur au cordage de sécurité: Aluminium
- Certification CSA: SRL



SHC071



The Safety Company

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Type de crochet mousqueton	Prix /Chacun
SHC065	VSOHW-011-NC-C	1	ALTAKS-C	
SHC067	VSOHW-011-NH-C	1	AL36CLS-C	
SHC071	VSOHW-012-QC-C	2	ALTAKS-C	
SHC073	VSOHW-012-QH-C	2	AL36CLS-C	

## SYSTÈME DE SÉCURITÉ VERTICAL À CÂBLE 20' LAD-SAF<sup>MC</sup>

- Conçu conformément aux exigences de la nouvelle norme ANSI Z359.16 ainsi que OSHA 1910.140 et 1926.502, lorsque utilisé avec nos gaines de câble détachables Lad-Saf X3 (6160054) et Lad-Saf X2 (6160030)
- Nouvelle conception simplifiant et accélérant le processus d'installation
- Point d'ancrage antichute intégré sur le support supérieur classé 3600 lb, qui procure une capacité de détache de 100%
- Support en acier galvanisé qui convient à des échelons mesurant jusqu'à 1-1/8" (2,85 cm) et qui se fixe à deux échelons
- Support inférieur avec indicateur de tension intégré ne laisse aucune place aux hypothèses lors de l'installation
- Compatible avec la gaine de câble détachable Lad-Saf<sup>MC</sup> X3 pour une meilleure performance d'escalade et protection antichute (vendue séparément)
- Quincaillerie de guide de câble non métallique facilitant l'opération manuelle, avec quincaillerie de montage pour les systèmes jusqu'à 199' (60,6 m), convient à des échelons mesurant jusqu'à 1-1/8" (2,85 cm) (un chaque 25'/7,6 m)
- Matériau: Acier galvanisé
- Type d'installation: Permanent
- Nombre maximum d'utilisateurs: 2
- Classement du point d'ancrage unique: 3600 lb
- Capacité de charge (2 utilisateurs): 620 lb (281 kg)
- Capacité de charge (1 utilisateur): 310 lb (140 kg)
- Spécification(s) respectée(s): ANSI Z359.16, OSHA 1910.29, OSHA 1926.1053, RR-W-410
- Diamètre: 3/8"



SGY439



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SGY439	6118020	20	
SGY440	6118030	30	
SGP408	6160054	Manchon amovible pour câble Lad-Saf <sup>MC</sup> X3	

## DISPOSITIF DE SAUVETAGE & DE DESCENTE R550 ROLLGLISS<sup>MC</sup>

- Sauvetage et évacuation à partir d'un grand nombre de types de zones de travail en hauteur
- Descendre entièrement contrôlée
- Concept bidirectionnel permet les sauvetages multiples
- Roue de levage de sauvetage intégrée
- Cordage de sécurité en corde d'alpinisme de 100' (30,5 m) 3/8" (9,5 mm)
- Calibré pour une hauteur allant jusqu'à 1640' (500 m) pour un utilisateur, 575' (175 m) pour deux
- Conception légère et compacte
- Construction hautement résistante et anticorrosion
- Des oreilles de contrôle de corde intégrées
- Une conception à freins doubles
- Équipé d'i-Safe<sup>MC</sup>
- L'ensemble comprend également une élingue d'ancrage de 4' (1,2 m), deux mousquetons et un sac de transport
- Nbre d'utilisateurs: 2
- Matériau du cordage: corde d'alpinisme
- Connexion au harnais: mousqueton
- Type de connexion au point d'ancrage: crochet mousqueton
- Norme CSA Z259.2.2

No modèle SDL610

No fab 3327100

Prix/Chacun \$



### POULIE - ROLLGLISS<sup>MC</sup> R550

- Unique
- 9-16 mm

No modèle SDL611

No fab 9504733

Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes

## ANCRAGES DE TOIT

- Installation rapide et facile
- S'installe sur les toitures horizontales ou inclinées en bois ou en métal
- Design sans pénétration dans les matériaux
- Support pivotant pour cordage de sécurité autorétracable avec rappel automatique
- Conception légère et compacte
- Point d'ancrage secondaire de l'anneau en D
- Jambes réglables, pivotantes à 360 degrés
- Les ancrages de toiture DBI-SALA<sup>MD</sup> peuvent accommoder les cordages de sécurité autorétractables Smart Lock DBI-SALA<sup>MD</sup> de 3M<sup>MD</sup>



SGJ694



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGJ694	2190073	Ancre pour toiture avec rebord élevé DBI-SALA <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	
SGJ695	2190071	Ancre pivotant pour toiture DBI-SALA <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	
SGJ696	2190074	Ancre de construction pour toiture DBI-SALA <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	
SGJ697	2190072	Ancre pour toiture avec rebord élevé Protecta <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	
SGJ698	2190070	Ancre pivotant pour toiture Protecta <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	