



OCTANE AMBER LENS BLACK TEMPLES

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies
- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies
- Branches flexibles pour un confort optimisé et une pression réduite



Performance

- Excellente protection de qualité industrielle dans un style contemporain angulaire et avec un large champ de vision.
- Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle



Facilité d'utilisation

- Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque

Certifications et normes

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



OCTANE AMBER LENS BLACK TEMPLES

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur/extérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique)
Base oculaire	8,5
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Ambré
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	TPR (Thermoplastic Rubber)
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Avantages des branches	Extra fines, Branches anti-glissement
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement
Accessoires inclus	Cordon
Accessoires optionnels	Pochette
Poids (g)	26



Protection de la tête

OCTANE AMBER LENS BLACK TEMPLES

LUNETTES À BRANCHES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
WEL15328BKAM	Ambre	Unique	OCTANE AMBER LENS BLACK TEMPLES	720609153289	10720609153286	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height